

**Forklift 1 La Prueba Escrita de la Carretilla Elevadora  
para la Certificación de OSHA**

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Score \_\_\_\_\_

Cierto & Falso

C \_\_\_ F \_\_\_ 1. OSHA significa la Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos de América.

C \_\_\_ F \_\_\_ 2. La Sección 1910.178 del Código de Regulaciones Federales aplican a la mayoría de los camiones accionados del valor industrial y gatos.

C \_\_\_ F \_\_\_ 3. Los Estados se requieren a imponer las regulaciones de OSHA pero no puede agregar cualquiera de su propio a ellos.

C \_\_\_ F \_\_\_ 4. Según compañías de OSHA puede hacer las modificaciones mayores a carretillas elevadoras tales como agregando contrapeso.

C \_\_\_ F \_\_\_ 5. Clientes que instalan las fijaciones no necesitan cambiar las calificaciones de la capacidad en la carretilla elevadora.

C \_\_\_ F \_\_\_ 6. E, E y EE son las calificaciones para carretillas elevadoras eléctricas que indican los grados diferentes de la protección del peligro del fuego.

C \_\_\_ F \_\_\_ 7. El Código de OSHA indica que los respaldos de arriba de guardias y carga siempre se requieren, ningunas excepciones.

C \_\_\_ F \_\_\_ 8. Deberá cargar mejor baterías dondequiera la carretilla elevadora para, antes que designa ciertas áreas.

C \_\_\_ F \_\_\_ 9. Vertiendo agua en el ácido concentrado de batería es peligroso y puede causar una explosión.

C \_\_\_ F \_\_\_ 10. La mayoría de las carretillas elevadoras eléctricas tienen los generadores que cargan la batería mientras la carretilla elevadora corre.

C \_\_\_ F \_\_\_ 11. Baterías industriales muy nuevas son la conservaciones liberta y no requiere verificar y agregar agua.

C \_\_\_ F \_\_\_ 12. La mayoría de las baterías nuevas se sellan para que sean seguro colocar las herramientas manuales y otros objetos de metal en la cima.

C \_\_\_ F \_\_\_ 13. La mejor manera de discernir la presencia del monóxido del carbón es su olor y la luz malos, el color azulado.

C \_\_\_ F \_\_\_ 14. El código de la seguridad no requiere las ruedas de remolque de chocking si iría más despacio cargando y para descargar.

C \_\_\_ F \_\_\_ 15. Es seguro manejar carretillas elevadoras en de camiones de carga medios sin verificar el piso abordar primero.

C \_\_\_ F \_\_\_ 16. Sólo entrenó y operarios autorizados pueden ser permitidos operar camiones accionados de valor industrial.

C \_\_\_ F \_\_\_ 17. OSHA prohíbe generalmente a pasajeros de cabalgar en carretillas elevadoras, pero los permite en algunas situaciones.

C \_\_\_ F \_\_\_ 18. Carretillas elevadoras desatendidas deben tener los tenedores bajados, los controles neutralizaron, el poder apagó y frena el conjunto.

C \_\_\_ F \_\_\_ 19. Medios desatendidos que el operario es 25 pies o más lejos o la carretilla elevadora es no más largo en la vista de operario.

C \_\_\_ F \_\_\_ 20. Las normalmente heridas están a manos y dedos. Las espaldas son segundas en la

frecuencia pero primero en costo.

C \_\_\_ F \_\_\_ 21. Si una caídas de la carga de la capacidad, son todavía más seguro en la cabina, a causa de la protección por el guardia de arriba.

C \_\_\_ F \_\_\_ 22. Una regla empírica buena deberá mantener una distancia de aproximadamente una longitud de camión detrás del camión adelante.

C \_\_\_ F \_\_\_ 23. El personal puede ser elevado en los tenedores si hay una jaula encerrada con ciertas características de la seguridad.

C \_\_\_ F \_\_\_ 24. Si la carga obstruye la vista de operario, él/ella puede mirar fuera de las líneas corrientes del camión.

C \_\_\_ F \_\_\_ 25. Un error común en cargar de batería es satura, causando electrolito para salir las tapas de abertura.

C \_\_\_ F \_\_\_ 26. Cuando usted sube una rampa, deberá mantener mejor la carga debajo de o la desventaja de usted.

C \_\_\_ F \_\_\_ 27. Deberá viajar mejor con la carga levantada encima del nivel de sus ojos, así que no bloquea su visión.

C \_\_\_ F \_\_\_ 28. Las proezas y los juegos, si apropiadamente supervisado, son una manera excelente de construir la moral positiva de empleado.

C \_\_\_ F \_\_\_ 29. Los operarios pueden estar seguros que esa capacidad de dockboard y bridgeplate es suficiente sin verificar.

C \_\_\_ F \_\_\_ 30. Los camiones motorizados de la espátula deben entrar elevadores u otros espacios limitados con los tenedores delanteros.

C \_\_\_ F \_\_\_ 31. Muchos modelos de la carretilla elevadora dirigen por un arco, como un automóvil, menos la conducción está en el trasero.

C \_\_\_ F \_\_\_ 32. Cuando encaró con una carga repentinamente cambiando, el mejor procedimiento lentamente lo deberá bajar para recolocar.

C \_\_\_ F \_\_\_ 33. La mayoría de las hidráulica pueden levantar por encima de sus capacidades valoradas, pero no son seguro a causa de punta sobre.

C \_\_\_ F \_\_\_ 34. Si su forklift es necesitada de la reparación de la seguridad, mejor deberá parar inmediatamente y lo deberá tomar fuera de servicio.

C \_\_\_ F \_\_\_ 35. Las fijaciones reducen la capacidad y afectan el ascensor, el viaje y la operación de montacargas el mismo que una carga.

C \_\_\_ F \_\_\_ 36. Cuando comprometer una carga, deberá salir mejor un 4 a 6 espacio del búfer de la pulgada entre la carga y el palo.

C \_\_\_ F \_\_\_ 37. Cuando viajar con una carga, la posición más segura para la carga es palo inclinada levemente delantera.

C \_\_\_ F \_\_\_ 38. Inclinarse una carga sumamente elevada delantera es un procedimiento seguro si usted no da un tirón los controles hidráulicos.

C \_\_\_ F \_\_\_ 39. Los estándares de la seguridad de OSHA no requieren limpieza general de menor rocia del petróleo, el agua y otros líquidos.

C \_\_\_ F \_\_\_ 40. La ley nueva de OSHA no requiere la instrucción nueva de la seguridad cuando el sitio del trabajo ni cambios de equipo.

C \_\_\_ F \_\_\_ 41. OSHA requiere todas reparaciones para utilizar el fabricante de origen (el fabricante original del equipo/el comerciante) las partes.

C \_\_\_ F \_\_\_ 42. Usuarios de montacargas no eliminarán cualquiera despiece, altera sus posiciones del pariente, o agrega contrapeso a camiones.

C \_\_\_ F \_\_\_ 43. Solventes con flashpoints bajo (los grados F de menos de 100) no debe ser utilizado a causa del peligro del fuego.

C \_\_\_ F \_\_\_ 44. OSHA la Orden Final fechó el 1 de Marzo de 1999 requiere a operarios de carretilla elevadora para ser reentrenados cada tres años.

C \_\_\_ F \_\_\_ 45. Las causas comunes de heridas en el trabajo son la faltas de la experiencia, el alcohol, las

drogas, la fatiga, el fracaso del equipo.

C \_\_\_ F \_\_\_ 46. OSHA controla y revisa las quejas de empleado, los muertos, las industrias del objetivo y secciones transversales aleatorias.

C \_\_\_ F \_\_\_ 47. OSHA la Regla Final requiere la instrucción de forklift para ser adaptada específicamente al personal, el equipo y las facilidades.

C \_\_\_ F \_\_\_ 48. La ley federal de U.S. de OSHA requiere que carretillas elevadoras son inspeccionadas de seguridad a principios de cada cambio.

C \_\_\_ F \_\_\_ 49. Forklifts se deben manejar lentamente, especialmente cuándo viajar por puertas, en dársenas, o en el personal cercano.

C \_\_\_ F \_\_\_ 50. El centro bajo de la gravedad de la mayoría de las carretillas elevadoras los prevendrá de volcar en vueltas.